

PT350318: BREAKER TOTALIZADOR MCCB 3P/150A/25KA - SGM6-250L
PT350319: BREAKER TOTALIZADOR MCCB 3P/175A/25KA - SGM6-250L



Características		
Producto	Breaker totalizador de caja moldeada	
Color	Gris claro	
Material	Poliamida - Material termo plástico (con cumplimiento de Retie).	
Norma	IEC 60947-2:2016	
Material de contacto	Cobre estañado	
Sistema de montaje	Montaje mecánico mediante peine	
Grado de protección	IP20	
Usos	Protección de acometidas eléctricas, protección contra choque eléctrico y aislamiento a nivel residencial e industrial. Dispositivo de protección de circuitos eléctricos en baja tensión. Arranque de motores y protección contra sobrecarga o caídas de voltaje.	
Indicador de estado de operación (on/off)	Si	
Terminal de conexión	Borne con tornillo prisionero	
Polos	3 Polos	3 Polos
In=Capacidad de corriente nominal (A)	150A	175A
Icu= Corriente límite corto circuito (KA)	36 KA	36 KA
Ics=Corriente operación corto circuito (KA)	25 KA	25 KA
Ue= Tensión Nominal (V)	AC 380 V 400 V 415 V	AC 380 V 400 V 415 V
Ui= Tensión de aislamiento (KV)	1000V	1000V
Uimp=Tensión Impulso (KV)	8KV	8KV
Frecuencia (Hz)	50/60 Hz	50/60 Hz
Curva característica de disparo	A	A
Rango de temperatura	+40°C	+40°C
Ii	10In	10In

