



ASTRAL



Ultra



Fuga



Spazio



NOVA

Características	
Producto	Tomacorrientes
Material	Tapa y soporte en policarbonato, placa en ABS con filtro UV
Material contacto internos	Latón 63/37
Tipo	Tomacorriente doble integral y tomacorriente independiente
Familia de productos	Astral, Ultra, Fuga, Spazio y Nova
Tensión	125V
Corriente	15A
Número de Hilos	Fase + neutro + tierra
Usos	Instalaciones eléctricas de baja tensión, para usos en redes domiciliarias, comerciales o institucionales
Exclusiones (*)	<p>*Los tomacorrientes no cuentan con protección de falla a tierra. *Se permite la derivación máxima de 3 tomacorrientes a 1 tomacorriente GFCI. *Para conexión de aluminio o cobre. En instalación tipo incrustar, al realizar la conexión con conductores de aluminio, se debe usar grasa inhibidora conductiva. En instalación tipo sobreponer, el conductor deberá ser solo cobre. Incluye Procedimiento de instalación, usos permitidos y precauciones para cada producto individual.</p> <p>*Ninguna exclusión adicional diferente a las establecidas por RETIE</p>

Consulta esta información en ciles.co

Fecha de elaboración 11 | 05 | 26

